



電気工事用 トルクアダプターセット

ATA-S1



詳しくはこちら

配電盤などのネジ締め



使用方法

- 付属のスリムチューブカラービットまたは、一般の
●φ6.35mm六角軸の電動用ビットを装着します。
- インパクトドライバーなど打撃機能のある電動ドライバーには使用できません。
付属のクイックボール72または、一般の差務式ハンドルやドリルドライバーに差し込みます。
- ネジに対しドライバーを真っ直ぐあて、トルクアダプターがカチツと音が出るまでネジを締め付けてください。
- カチツとなった後 90°以上空回りさせる
空回りします
音がなった後 90° (9クリック) 以上空回りさせて、締め付け完了です。(空回りすることで設定トルク±10%の範囲で安定したネジ回しができます。)

対応ネジサイズ

M3	M3.5	M4	M5	M6
設定トルク (精度±10%) 0.7 N·m	設定トルク (精度±10%) 1.1 N·m	設定トルク (精度±10%) 1.4 N·m	設定トルク (精度±10%) 2.6 N·m	設定トルク (精度±10%) 4.6 N·m

電気工事用トルクアダプター

ネジのトルク管理が簡単にできる




ハンドル、ビット付
持ち運びに便利なセット組

クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル
強力本締め・軽い早回しの
ラチェットハンドル

スリムチューブカラービット
保護チューブでショートや
周りの傷つけ防止

1,000kg に耐える 頑丈な収納ケース入
極厚設計 3mm (タフケース)



■ 電気工事用トルクアダプターセット

No.	セット内容	定価 (円)	パッケージサイズ	JANコード
ATA-S1	電気工事用トルクアダプター M3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット φ2×65、φ3×65 クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル タフケース	23,000	190×135×65	4 962485 094485



ATA-S1



スリムチューブカラービット



NEW
MADE IN JAPAN


短い全長65mm登場

- ・軸接触によるショートを防止
- ・作業時の周りへの傷つけ防止
- ・狭い箇所に便利な先端スリム
- ・チューブ色で先端サイズがわかる

トルクアダプターと組み合わせても短くて扱いやすいサイズです



▲トルクアダプター



ASP1-2065 ASP1-3065

No.	SIZE 刃先×軸径(d)×全長(L)	取付 本数	箱 本数	定価 (円)	パッケージ サイズ	JANコード
ASP1-2065	⊕2×5×65	1	6	700	160×35	4 962485 403088
ASP1-3065	⊕3×6×65	1	6	800	160×35	4 962485 403096



注意
本製品は絶縁工具ではありません。
活線作業には使用しないでください。

NEW
MADE IN JAPAN


タフケース

厚さ1.7倍で頑丈

(当社従来品比較)

バックルを付け替えて 開け方2種類

積み重ねできる



1,000kg
に耐える

上面全体に荷重をかけた数値



極厚設計 3mm



ATC-RK

No.	サイズ	箱 本数	定価 (円)	JANコード
ATC-RK	外寸：190×135×63 内寸：176×105×55	6	1,200	4 962485 273583


好評発売中

クイックボール72

ラチェットドライバー

強力本締め、軽い早回しのラチェット機構

プロ仕様 トルクアップ1.6倍
(当社従来品比較)



ギヤ
72
枚
ラチェット

締める 固定 ゆるめる

397-D

No.	内容	箱 本数	定価 (円)	パッケージ サイズ	JANコード
397-D	⊕2×⊖6×135	6	2,500	255×60	4 962485 200220

※定価には消費税は含まれておりません。

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 兼古製作所
http://www.anextool.co.jp/

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目
13番35号
TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181

22B1240204

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。